

# HH-66 Vinyl Cement

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie las superficies con alcohol o disolvente compatible.
2. Lije ligeramente las superficies brillantes.
3. Aplique una capa uniforme a ambas superficies a unir.
4. Dejar reposar el cemento durante 2-5 minutos o hasta que esté pegajoso.
5. Presione y deje que se una antes de utilizarlo.
6. Retire el exceso de adhesivo.

Mejor si se utiliza en los 18 meses siguientes a la fecha de fabricación.

## PELIGRO



Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos.

INGREDIENTES PELIGROSOS: Metil Etil Cetona 78-93-3, Acetona 67-64-1, Tolueno 108-88-3

### PREVENCIÓN:

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar respirar la neblina, vapores y aerosoles. Usar únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y protección facial.

### RESPUESTA:

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):

Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse).

EN CASO DE INHALACIÓN:

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición cómoda para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

### ELIMINACIÓN:

Desechar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

**Consultar la FDS para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.**

Número de emergencia: INFOTRAC +1-352-323-3500