

HH-66 Vinyl Cement

CONSIGNES D'APPLICATION

1. Nettoyer les surfaces avec de l'alcool ou un solvant compatible.
2. Poncez légèrement les surfaces brillantes.
3. Appliquez une couche uniforme sur les deux surfaces à assembler.
4. Laisser le ciment prendre pendant 2 à 5 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit collant.
5. Collez les deux surfaces et attendez qu'elles soient bien fixées avant utilisation.
6. Enlevez tout excès d'adhésif.

Mieux si utilisé dans les 18 mois suivant la date de fabrication.

DANGER



Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une grave irritation des yeux.

Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.

INGRÉDIENTS DANGEREUX: Méthyléthylcétone 78-93-3, Acétone 67-64-1, Toluène 108-88-3

PRÉVENTION :

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Interdiction de fumer. Éviter de respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans une zone bien aérée. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection, une protection du visage.

INTERVENTION :

SI SUR LA PEAU (ou les cheveux):

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou prendre une douche).

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer.

SI DANS LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et si cela est possible. Poursuivre le rinçage.

ÉLIMINATION:

Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Voir la FDS pour plus de détails concernant l'utilisation sécuritaire de ce produit.

Numéro d'urgence: INFOTRAC +1-352-323-3500