

# HH-66 Vinyl Cement

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Pulire le superfici con alcool o solvente compatibile.
2. Carteggiare leggermente le superfici lucidandole.
3. Applicare uno strato uniforme su entrambe le superfici da unire.
4. Lasciare indurire l'adesivo per 2-5 minuti o finché non diventa appiccicoso.
5. Premere insieme e lasciare legare prima dell'uso.
6. Rimuovere l'adesivo in eccesso.

Da consumarsi preferibilmente entro 18 mesi dalla data di produzione.

### PERICOLO



Liquido e vapori altamente infiammabili. Provoca gravi irritazioni agli occhi. Può provocare sonnolenza o vertigini.

INGREDIENTI PERICOLOSI: Metiletilchetone 78-93-3, Acetone 67-64-1, Toluene 108-88-3

### PREVENZIONE:

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di ignizione. Non fumare. Evitare di inalare le esalazioni o i vapori. Utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato. Indossare guanti e indumenti protettivi, nonché protezione per gli occhi e il viso.

### REAZIONE:

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):

Togliersi immediatamente di dosso tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua (o fare una doccia).

IN CASO DI INALAZIONE:

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una posizione comoda che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle laddove fosse possibile farlo agevolmente e procedere con il risciacquo degli occhi.

### SMALTIMENTO:

Lo smaltimento del prodotto e del relativo contenitore deve essere effettuato presso un centro di raccolta di rifiuti speciali o pericolosi, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali in vigore.

**Per maggiori informazioni sull'utilizzo sicuro di questo prodotto, consultare la scheda di sicurezza (SDS).**

Numero di emergenza: INFOTRAC +1-352-323-3500