

HH-66 Vinyl Cement

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Wyczyść obie łączone powierzchnie alkoholem lub odpowiednim rozpuszczalnikiem.
2. Lekko przeszlifuj błyszczące powierzchnie.
3. Nałóż równomierną warstwę na obie łączone powierzchnie.
4. Pozostawić klej do związania na 2-5 minut lub do momentu aż stanie się lepki.
5. Ściśnij obie powierzchnie razem i pozostaw do związania przed użyciem.
6. Usuń nadmiar kleju.

Najlepiej zużyć w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE: Keton Metylowo-Etylowy 78-93-3, Aceton 67-64-1, Toluen 108-88-3

ZAPOBIEGANIE:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania mgły, par, rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

REAGOWANIE:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

USUWANIE:

Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania tego produktu można znaleźć w karcie charakterystyki.

Numer alarmowy: INFOTRAC +1-352-323-3500