

# HH-66 Vinyl Cement

## INSTRUKTIONER FÖR APPLICERING

1. Rengör ytor med alkohol eller kompatibelt lösningsmedel.
2. Slipa eventuella glansiga ytor lätt.
3. Applicera ett jämnt lager på båda ytorna som ska sammanfogas.
4. Låt cementet stelna i 2-5 minuter eller tills det är klabbigt.
5. Tryck ihop och låt binda före användning.
6. Ta bort eventuellt överskott av lim.

Bäst om det används inom 18 månader från tillverkningsdatum.

### FARA



Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

FARLIGA INGREDIENSER: Metyletylketon 78-93-3, Aceton 67-64-1, Toluen 108-88-3

### FÖREBYGGANDE:

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning. Undvik att andas in dimma, ångor, stänk. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat område. Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

### ÅTGÄRD:

VID KONTAKT MED HUD (eller hår):

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha).

VID INANDNING:

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt skölja.

### AVFALLSHANTERING:

Lämna innehåll och behållare till samlingsställe för farligt avfall eller specialavfall, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regler.

**Se SDS för ytterligare information om säker användning av denna produkt.**

Nödnummer: INFOTRAC +1-352-323-3500