HH-66 Toluene Free Vinyl Cement

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie las superficies con alcohol o disolvente compatible.
2. Lije ligeramente las superficies brillantes.
3. Aplique una capa uniforme a ambas superficies a unir.
4. Dejar reposar el cemento durante 3-7 minutos o hasta que esté pegajoso.
5. Presione y deje que se una antes de utilizarlo.
6. Retire el exceso de adhesivo.

Mejor si se utiliza en los 18 meses siguientes a la fecha de fabricación.

PELIGRO

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave.
Puede causar somnolencia o mareos.
INGREDIENTES PELIGROSOS: Metil Etil Cetona 78-93-3, Acetona 67-64-1, Acetato de Etilo 141-78-6

PREVENCIÓN:
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Evitar respirar la neblina, vapores y aerosoles. Usar únicamente al aire libre o en un área bien ventilada. Usar guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y protección facial.

RESPUESTA:
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):
Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse).
EN CASO DE INHALACIÓN:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición cómoda para respirar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

ELIMINACIÓN:
Desechar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Consultar la FDS para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.
Número de emergencia: INFOTRAC +1-352-323-3500