

HH-66 Toluene Free Vinyl Cement

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

1. Reinig oppervlakken met alcohol of een vergelijkbaar oplosmiddel.
2. Schuur alle glanzende oppervlakken licht.
3. Breng een gelijkmatige laag op beide oppervlakken aan te brengen.
4. Laat cement 3 tot 7 minuten uitharden of totdat het kleverig wordt.
5. Druk het samen en laat het binden voor gebruik.
6. Verwijder overtollige lijm.

Binnen 18 maanden vanaf de fabricagedatum gebruiken.



GEVAAR



Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN: Methylethylketon 78-93-3, Aceton 67-64-1, Ethylacetaat 141-78-6

PREVENTIE:

Uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Het inademen van nevel, dampen, spray vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming dragen.

RESPONS:

BIJ HUIDCONTACT (of contact met haren):

Onmiddellijk alle verontreinigde kleding uittrekken. De huid afspelen met water (of douchen).

BIJ INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en comfortabel laten ademen.

BIJ OOGCONTACT:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Doorgaan met spoelen.

AFVOEREN:

Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Zie veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over veilig gebruik van dit product.

Noodnummer: INFOTRAC +1-352-323-3500